



НАСТРОЙКА ПО
 ТОЛЩИНЕ ДЕТАЛИ И
 ДИАМЕТРУ ЭЛЕКТРОДА



РАБОТА ОТ 140 В
 И НА БОЛЬШИХ
 УДЛИНИТЕЛЯХ



4 НАСТРАИВАЕМЫЕ
 ФУНКЦИИ



ИНТУИТИВНЫЙ
 ЖК ДИСПЛЕЙ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



**UNO
 MMA 160 SYN**

арт. 8541

**UNO
 MMA 200 SYN**

арт. 8542

**UNO
 MMA 250 SYN**

арт. 8543



КОМПЛЕКТАЦИЯ

электрододержатель 300 А, зажим
 заземления 300 А с кабелями (3 м),
 инструкция, гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Артикул	8541	8542	8543
Напряжение сети, В / Гц	230/50		
Мин. напряжение питания, В	от 140		
Напряжение холостого хода, В	75		
Диапазон свар. тока (MMA), А	20-160	20-200	20-250
Диапазон свар. тока (TIG LIFT), А	10-160	10-200	10-250
Продолжительность включения, ПВ, %	100		80
Класс изоляции/защиты	H/IP21S		
Габариты аппарата, мм	360x145x250	385x155x270	
Вес нетто, кг	4,5	6,0	6,1

V.R.D.	IGBT INVERTER	50/ 60 Hz	1 PHASE		HOT START	ARC FORCE	ANTI STICKING
функция снижения напряжения	инвертор на транзисторах IGBT	частота 50/60 Гц	напряжение сети 230 В	малый вес	рег. функция горячий старт	рег. функция форсаж дуги	рег. функция антизалипание