



**ХОЛОДНАЯ СВАРКА
 С КОНТРОЛИРУЕМЫМ
 ТЕПЛОВЛОЖЕНИЕМ**



**АДАПТИРОВАН ПОД
 СВАРКУ АЛЮМИНИЯ**



**ACTIVE SYNERGY
 (РАСШИРЕННАЯ
 СИНЕРГЕТИКА)**



**ИНТУИТИВНЫЙ
 ЖК ДИСПЛЕЙ**



**ГАРАНТИЯ
 5 ЛЕТ**



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

**UNO
 MIG 207 LCD**

арт. 8754

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	8754
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Потребляемая мощность, кВА	7,1
Диапазон свар. тока MIG/MMA/TIG LIFT, А	40-200/20- 200/20-200
Продолжительность включения ПВ (200 А), %	60
Минимальное напряжение питания, В	140
Коэффициент мощности / КПД, %	0,75 / 85
Диаметр проволоки (MIG/MAG), мм	0,6/0,8/1,0/1,2
Диаметр электродов (MMA), мм	1,6-5,0
Класс защиты / изоляции	IP 21S/H
Регулировка индуктивности	от -10 до 10
Soft Start, с	0-10
Габариты аппарата, мм	520*320*400
Вес аппарата, кг	11,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный полуавтомат
Горелка MIG MB-15AK – 3 м
Электрододержатель 200 А – 3 м
Зажим заземления 300 А – 3 м
Тефлоновый канал – 3 м
2*Наконечник для алюминия 1,0 мм
2*Наконечник для алюминия 1,2 мм
2*Наконечник 0,8 мм
2*Наконечник 1,0 мм
Ролик U-образный 1,0-1,2
Ролик V-образный 0,8-1,0
2*Хомут
Инструкция + Гарантийный талон

V.R.D.



функция снижения
напряжения



регулировка
индуктивности



малый вес



разъем для
Spool Gun



сварка по таймеру

4в1

4 режима: MIG/MAG,
TIG LIFT, MMA, FLUX



рег. функция
горячий старт



рег. функция
форсаж дуги